CHRISTEN GALVANO SA
CHIMIE INSTALLATIONS & CONSULTING

# Domaines d'application des produits

| Produit | pH | Forme | Trempé | Giclage | Electrolytique | Emulsifiant | Démulsifiant | Hydrophobe | Protection corrosion | Acier | Inox | Aluminium | Magnesium | Zinc | Laiton | Cuivre | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC600/663 | 8 bis 10 | Sel/Liq | ✓ | | | ◆ | | | | ◆ | ◆ | ⬭ | | ⬭ | ◆ | ◆ | Attaque de l'Aluminium, selon pH et température |
| RC600/678 | 8 bis 10 | Sel/Liq | ✓ | | | ★ | | | | ◆ | ◆ | ⬭ | | ⬭ | ◆ | ◆ | Attaque de l'Aluminium, selon pH et température |
| RC601/678 | >10 | Sel/Liq | ✓✓<br>✓ | | | ★ | | | | ◆ | ◆ | ★ | ◆ | ★ | ★ | ★ | |
| RC601/625 | >10 | Sel/Liq | ✓ | | | | ★ | | | ◆ | ◆ | ★ | ◆ | ★ | ★ | ★ | |
| RC602/678 | >10 | Sel/Liq | ✓ | | | ★ | | | | ◆ | ◆ | | | | | ◆ | |
| RC603/669 | >10 | Sel/Liq | ✓ | | ✓ | ◆ | | | | ★ | ◆ | | | | | ◆ | RC669 contre les Aerosole<br>RC669 peut être remplacé par 678 |
| RC604/668 | >12 | Sel/Liq | ✓ | ✓ | ✓ | ◆ | | | | ◆ | ◆ | | | | ⬭ | ◆ | |
| RC608 | <3 | Liq | ✓ | | | ◆ | | | | ◆ | ◆ | | | | | | Nettoyant acide pour acier, anticorrosion |
| RC609/678 | >12 | Sel/Liq | ✓ | | ★ | ★ | | | | ★ | ★ | | | | ★ | ★ | |
| RC609/625 | >12 | Sel/Liq | ✓ | | | | ★ | | | ★ | ★ | | | | ★ | ★ | |
| RC622/625 | >12 | Liq/Liq | ✓ | ✓ | ✓ | | ★ | | | ★ | ◆ | | | | | | |
| RC628 | 8 bis 9 | Liq | ✓ | | | ◆ | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | | ★ | ◆ | ◆ | Laisse un film hydrophobe (qui part en milieu alcalin). |
| RC640 | >12 | Sel | | | ✓ | | | | | ◆ | ◆ | | | ★ | ★ | ★ | RC678 contre la formation d'aérosols |
| RC671 | 8 bis 9 | Liq | ✓ | | | | ★ | | | ◆ | | ★ | | ★ | ◆ | ◆ | Démulsifiant |
| RC682 | >12 | Sel | | | ✓ | | | | | ★ | ◆ | | | | | | Spécial pour détartrage |
| RC687 | | Liq | ✓ | ✓ | | | ★ | | ◆ | ★ | ★ | | ⬭ | | | | |
| RC695 | <1 | Liq | ✓ | | | ◆ | | | ◆ | ★ | | | | | | | Décapage |